

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ BUDYNKU SANATORIUM "GOŁĄBEK" - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej
ADRES INWESTYCJI : UL. ZDROJOWA 53, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ
INWESTOR : UZDROWISKO "RYMANÓW" S.A.
ADRES INWESTORA : UL. ZDROJOWA 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ
BRANŻA : Instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Pierzchawka
DATA OPRACOWANIA : maj, 2017 r./aktualizacja: czerwiec, 2018 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj, 2017 r./aktualizacja: czerwiec, 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wewnętrzna instalacja hydrantowa - Sanatorium "Gołąbek" w Rymanowie Zdroju					
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	KNR 4-02 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-02 0506-03 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1	KNR 4-02 0506-04 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty przygotowawcze			
6 d.2	KNR 4-01 0208-03 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.2	KNR 4-01 0333-06 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej - dotyczy otworów dla potrzeb prowadzenia przewodów rurowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.2	KNR 13-23 0205-04 analogia	Zamurowanie otworów po dokonanych przebiciach w murach z cegły o grubości ponad 1 ceg. pod otynkowanie	szt.		
		poz.7+poz.6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Montaż instalacji hydrantowej			
9 d.3	KNNR 4 0106-05 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.3	KNNR 4 0106-04 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
11 d.3	KNR INSTAL 0105-05 analogia	Podejście dopływowe do hydrantu przeciwpożarowego na ścianie o śr.nom. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.3	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.3	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne - w komplecie ze zwijadłem wychylnym (180 st.), wężem półsztywnym dł. 30 m, prądownicą	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000