

Uwaga: W trakcie prowadzenia robót trasy przewodów koordynować na roboczo z instalacjami pozostałych branż.

Oprawa nasufit. LED 47W/4500lm. DALI; korpus AL biały dyfuzor akryl mikropryzmat, dł. 1200mm. IP40, regulowana biel od 2700-6500K

Plafon nastrop. LED 600x600 41W/4300lm 840 IP44, profil AL biały, dyfuzor opal (lub mikropryzmat)

Oprawa natynk.; obud. i kłosz z PC; dł. 1060mmmin. 4000lm/25W 4000K IP66

Oprawa natynk.; obud. i kłosz z PC; dł. 1060mmmin. 2500lm/18W 4000K IP66

Kinkiet liniowy LED 1000lm/7W IP54 - korpus AL anodowany, kłosz poliwęglan opal, dł. ~520mm, kolor obud. biały, II kl

Oprawa dostrop. dowlight 10W/1400lm IP44, K4000 fi 155mm rozsył szeroki, odlew AL z białą ramką, srebrny odbłyśnik, kl.II

Oprawa dostrop. dowlight 15W/2200lm IP44, K4000 fi 175mm rozsył szeroki, odlew AL z białą ramką, srebrny odbłyśnik, kl.II

Oprawa dostrop. dowlight 12W/1600lm IP44, K4000 fi 175mm rozsył szeroki, odlew AL z białą ramką, srebrny odbłyśnik, kl.II
+ TUBUS nastropowy

AWZ AW3 EW1

AW1	170 lm	3 W
AW2	170 lm	3 W
AW3	180 lm	3 W
AW4	170 lm	3 W
AW5	270 lm	5 W
AW6	180 lm	3 W
AW7	420 lm	8 W
AW8	180 lm	3 W
AW_Z	400 lm	3 W
EW1	2 lm	2,7 W
EW2	2 lm	4,6 W
EW5	2 lm	1,2 W

UWAGA: Wszystkie oprawy oświetl awaryjnego (autonomiczne i dwufunkcyjne) mają być wyposażone w mikroprocesorowy układ nadzoru (np. protokół DALI)

Lampa bakteriobójcza
Łącznik klawisz. p/t z przekaź. czas. w puszcze
Wypusty siłowe do urządzeń
Wyłącznik bezpieczeństwa do wanny hydromasażu
Wentylator łazien.z czujką wilgotności i zwłoką czas.
CL - Multisensor DALI-2 o szer. kącie detekcji ruchu i funkcji CL /pt
PB6 - Panel 6-przyciskowy DALI-2
Panel dotykowy