

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

ZMIENIONY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (Część nr 2)

Wyposażenie i urządzenia do pomieszczeń: Gabinet lekarski, zabiegowy i Sali kinezyterapii

<u>SANATORIUM UZDROWISKOWE „ANNA”</u>									
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7]	Nazwa producenta	Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POKÓJ PACJENTA									
1.	Lóżko rehabilitacyjne regulowane elektrycznie <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja z elementów stalowych w estetycznej obudowie drewnianej, - szerokość całkowita 1050 mm (+/- 10 mm), - długość całkowita: 2250 mm(+/- 50 mm), - maksymalne obciążenie robocze łóżka co najmniej 215 kg, - leże przystosowane do materaca o wymiarach 2000 mm x 900mm, - wysokość leża regulowana elektrycznie, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca w zakresie 30 - 80 cm (+/- 50 mm), - leże 4 segmentowe lamelowe, regulowane w zakresie pleców, ud i podudzi, - leże posiadające funkcję antykontur, - możliwość zastosowania pozycji Trendelenburga i 	Szt.	4						



	<p>antyTrendelburga,</p> <ul style="list-style-type: none"> - łóżko sterowane pilotem z możliwością blokady, - szczyty głowy i nóg wykonane z elementów z litego drewna, klejonych, wypełnionych płytą wiórową MDF dwustronnie laminowaną, - łóżko wyposażone w 4 antystatyczne koła z hamulcem, - łóżko wyposażone w barierki opuszczane poniżej poziomu, materaca, - Łóżko wyposażone w półkę tabletową, montowana na poręczach o minimalnej szerokości 400 mm, - całość łóżka łatwa do utrzymania w czystości, umożliwiającą mycie i dezynfekcję, odporna na działanie środków, dezynfekujących przeznaczonych do dezynfekcji powierzchniowej, - łóżko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplówkę oraz wysięgnika z uchwytem na rękę, - kąt odchylenia leża pleców 0 - 60⁰ (+/-5⁰), - kąt odchylenia segmentu uda 0 - 35⁰ (+/-5⁰), - kąt odchylenia segmentu podudzia -5 - 4⁰, <p>Materace (rozmiar 900x200 cm) przystosowane do łóżek opisanych wyżej</p> <ul style="list-style-type: none"> - materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości minimum 25 kg/m³, - materac w pokrowcu wykonanym z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PCV, - pokrowiec zdejmowany na zamek błyskawiczny wszyty minimum z dwóch stron, - pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenie organiczne, przenikanie mikroorganizmów, wytrzymały, elastyczny, odporny na ścieranie, łatwy do dezynfekcji i prania, niezmieniający swych parametrów pod wpływem środków chemicznych i wysokiej temperatury, - pokrowiec na materac nadający się do prania na gorąco w temperaturze 95⁰ C, do suszenia w suszarkach bębnowych w temperaturze 120⁰ C, - szerokość 900 mm, - długość 2000 mm, - wysokość 120-140 mm, 							
	SEPARATKA							



2.	<p>Lóżko rehabilitacyjne regulowane mechanicznie</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja z elementów stalowych w obudowie drewnianej, - szerokość całkowita 1050 mm (+/- 10 mm), - długość całkowita: 2200 mm(+/- 50 mm), - maksymalne obciążenie robocze łóżka, co najmniej 215 kg, - leże przystosowane do materaca o wymiarach 2000 mm x 900mm, - wysokość leża stała, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 45-50 mm, - leże 2 segmentowe regulowane w zakresie pleców przy pomocy zapadki grzebieniowej, skokowo w zakresie 0 -75 °, - segmenty leża wypełnione kratką- siatką metalową pokrytą syntetycznymi powłokami poliestrowo-epoksydowymi. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których kratka jest odejmowana, - siatka w leżu wykonana z pręta o średnicy minimum 5 mm., wymiarach oczka maksymalnie 5x5 cm, - kolor konstrukcji i łóżka zgodnie z projektem lub do uzgodnienia, - kolor szczytów głowy i nóg zgodnie z projektem lub do uzgodnienia, - szczyty głowy i nóg wykonane z elementów z litego drewna, klejonych, wypełnionych płytą wiórową MDF dwustronnie laminowaną, - całość łóżka łatwa do utrzymania w czystości, umożliwiająca mycie i dezynfekcję, odporna na działanie środków dezynfekujących przeznaczonych do dezynfekcji powierzchniowej, - łóżko wyposażone w barierki opuszczane poniżej poziomu materaca, - łóżko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplówkę oraz do wysięgnika z uchwytem na rękę, <p>Materace (rozmiar 900x200 cm) przystosowane do łóżek opisanych wyżej</p> <ul style="list-style-type: none"> - materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości minimum 25 kg/m³, - materac w pokrowcu wykonanym z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PCV, - pokrowiec zdejmowany na zamek błyskawiczny wszyty minimum z dwóch stron, - pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenie organiczne, przenikanie mikroorganizmów, 	Szt.	2					
----	---	------	---	--	--	--	--	--



	<p>wytrzymały, elastyczny, odporny na ścieranie, łatwy do dezynfekcji i prania, niezmienny swych parametrów pod wpływem środków chemicznych i wysokiej temperatury.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrowiec na materac nadający się do prania na gorąco w temperaturze 95⁰ C, do suszenia w suszarkach bębnowych w temperaturze 120⁰ C, - szerokość 900 mm, - długość 2000 mm, - wysokość 120-140 mm, 								
GABINET LEKARSKI									
3.	<p>Kozetka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość: 188 - 200 cm, - szerokość: 69- 75 cm, - wysokość leża regulowana ręcznie w zakresie: 55-92 cm, - regulowany ręcznie zagłówek w zakresie kąta od 0° do 35°, - dopuszczalne obciążenie maksymalne 200kg, - uchwyt na prześcieradło w rolce, - części metalowe malowane proszkowo, kolor biały, 	Szt.	1						
GABINET ZABIEGOWY									
4.	<p>Fotel do pobierania krwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 80-112 cm - wysokość: 115-128 cm - 2 podłokietniki przestawne i zagłówek - płynna regulacja kąta pochylenia oparcia, - dopuszczalne obciążenie maksymalne 130 kg, - części metalowe pokryte lakierem proszkowym w kolorze białym, - oparcie, siedzisko i podłokietnik, zagłówek obszyte materiałem zmywalnym, 	Szt.	1						
5.	<p>Stolik zabiegowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3-półkowy, - konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor biały, - kółka z hamulcem, - wysokość 80 – 85 cm, - głębokość 44 – 50 cm, - szerokość 60-65 cm, 	Szt.	1						
6.	<p>Kozetka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 188 - 200 cm, - szerokość: 69- 75 cm, - wysokość leża regulowana ręcznie w zakresie: 55-92 cm 	Szt.	1						



	<ul style="list-style-type: none"> - regulowany ręcznie zagłówek w zakresie kąta od 0° do 35°, - dopuszczalne obciążenie maksymalne 200kg, - uchwyt na prześcieradło w rolce, - części metalowe malowane proszkowo, kolor biały, 								
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Stojak na kropiówkę; - podstawa i stojak ze stali malowana proszkowo w kolorze białym, - mobilna podstawa z kółkami obrotowymi, - wysięgnik stojaka z 4 uchwytami, wykonany ze stali nierdzewnej, - regulacja wysokość w zakresie 128-223 cm, 	Szt.	1						
SALA KINEZYTERAPII									
8.	<p>Platforma podwieszana XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalna długość 110 cm. (+/- 10 %), - szerokość 50 cm.. (+,- 20%), - naroża zaokrąglone, - wykonana ze sklejki, zabezpieczona grubą pianką, - obita wysokiej, jakości skórą ekologiczną, - łatwa w utrzymaniu czystości, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
9.	<p>Huśtawka terapeutyczna XL z regulacją</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana ze sklejki zabezpieczona grubą pianką obita wysoką, jakości skórą ekologiczną zawieszona na grubych, wytrzymałych linach, - naroża zaokrąglone, - szerokość siedliska 70 cm-76 cm, - długość siedliska 70 cm-76 cm, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
10.	<p>Hamak elastyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z materiałów lycry i miękkiej bawełny wzmocniony taśmą, - minimalne rozmiary 65 cm szerokości i 120 cm długości (+/- 20%), - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
11.	<p>Deskorolka XL wraz ze smyczą</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana ze sklejki, - siedzisko zabezpieczone grubą pianką tapicerską obite 	Szt.	1						

	<ul style="list-style-type: none"> – łatwym do utrzymania czystości skórą ekologiczną, – naroża zaokrąglone, – specjalny zaczep na smycz, – wyposażona w smycz, – wymiary deskorolki 70x40cm (+/-20%), 							
12.	<p>Deska rotacyjna</p> <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko deski zabezpieczone grubą pianką i obszyta obite łatwym do utrzymania czystości skórą ekologiczną, – minimalne wymiary: średnica siedziska 50 cm, wysokość od 10 - 20 cm. (+/- 20%), 	Szt.	1					
13.	<p>Beczka</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonana z wysokiej, jakości pianki, obszyta łatwym w utrzymaniu czystości skórą ekologiczną, – minimalne wymiary: długość 60 cm, średnica zewnętrzna 60 cm, średnica wewnętrzna 40 cm. (+/- 20%), 	Szt.	1					
14.	<p>Walek terapeutyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonany z wysokiej, jakości pianki poliuretanowej, – obszyty łatwym w utrzymaniu czystości skórą ekologiczną, – minimalne wymiary: długość 42 cm, średnica wałka 60 cm. (+/- 20%), 	Szt.	1					
15.	<p>Półwalek terapeutyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonane są z wysokiej, jakości pianki poliuretanowej z odpowiednią twardością, odporne na odgniecenia, – pokryta łatwym do utrzymania czystości skórą ekologiczną, – wymiary: wysokość 7 cm, długość 50 (+/- 20%), 	Szt.	1					
16.	<p>Helikopter z regulacją</p> <ul style="list-style-type: none"> – długość linek 140 cm. (+,- 20 %), – dopuszczalne obciążenie max. do. 75 kg, – szelki zabezpieczone grubą warstwą gąbki obszytą skórą, ekologiczną łatwą w utrzymaniu czystości skórą ekologiczną, – helikopter musi posiadać regulację długości każdej linki, osobno musi być regulacji o zakresie 60 cm (+/- 20 %), – sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1					
17.	<p>Równoważnia poprzeczna duża</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonana ze sklejki, – siedzisko zabezpieczone grubą pianką tapicerską oraz obite łatwym w utrzymaniu czystości, wysokiej, jakości skórą ekologiczną długość 70 cm szerokości 50 cm. (+/- 20%), – całość malowana bezbarwnym lakierem bezpiecznym dla dzieci, 	Szt.	1					

18,	<p>Huśtawka terapeutyczna typu konik XL z regulacją</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z lekkich materiałów nośnych, - wypełniony wysokiej, jakości pianką, - całość obszyta łatwym w utrzymaniu czystości, skórą ekologiczną, - wymiary: dł. 150 cm, wys. 25 cm, szer. 25 cm. (+,- 20%), - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1					
19.	<p>Huśtawka terapeutyczna typu grzybek z regulacją</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana jest ze sklejki i zabezpieczona wysokiej, jakości pianką poliuretanową, - całość obita jest wysokiej, jakości skórą ekologiczną, - zawieszona na grubej, wytrzymałej linie, - średnica siedziska 60 cm, wysokość słupka 70 cm. (+/- 10 %), - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1					
20.	<p>Huśtawka terapeutyczna okrągła z regulacją</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko huśtawki zabezpieczone wysokiej, jakości pianką poliuretanową, - obita wysokiej, jakości i łatwą w utrzymaniu czystości skórą ekologiczną, - średnica siedziska 50 cm. (+,- 20%), - długość linek 120 cm. (+,- 20%), - wymagana regulacja linek, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1					
21.	<p>Huśtawka terapeutyczna typu parówka</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykończenie materiałem ze skóry ekologicznej, - wymiary: długość: 150 cm; średnica: 20cm. (+/- 20%), - wymagana regulacja długości linki, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1					
22	<p>Maglownica duża</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: dł. 115 cm, szer. 75 cm, wys. 48 cm (+/- 10 %), - wymagana regulacja docisku, - konstrukcja wykonana ze sklejki, - wałki wykonane z gąbki obszyte skórą ekologiczną łatwą do utrzymania czystości, 	Szt.	1					
23	<p>Bocianie gniazdo</p> <ul style="list-style-type: none"> - obramowanie gniazda antyuderzeniowe, dodatkowo 	Szt.	1					



	<ul style="list-style-type: none"> – oplecione liną stalowa, – rdzeń gniazda z siatki, – regulowane liny do zawieszania, – zakończenia lin w postaci szelki, – łatwe w montażu, – średnica 100 cm. (+/- 20%), – sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 								
24	<p>Stalowe podwiesie typu U z belką rozbudowującą i karabińczykami 5 sztuk</p> <ul style="list-style-type: none"> – konstrukcja wykonana z zamkniętych, stalowych profili o dużej wytrzymałości, – wymagane, aby była możliwość powieszenia dwóch urządzeń pracujących w trybie rotacyjnym, – belka rozbudowująca, która poszerza zestaw o dwa kolejne haki, – konstrukcja skręcana i spawana, – podstawa i belki pionowe zabezpieczone wysokiej, jakości pianką oraz obszyte materiałem skóropodobnym łatwym w utrzymaniu czystości, 	Szt.	1						
25	<p>Materace pod podwiesie (komplet 3 sztuki)</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw składający się z 3 materacy, – wymiary: ok. 200 cm długości, ok.90 cm szerokości ok.5 cm wysokości, – materiał wierzchni typu skaj, – wypełniony pianką, – składany na 3 części, – sprzęt dostosowany do użytkowania wraz ze stalowym podwiesiem typu U opisanym w pozycji 24, – 	Szt.	1						
26	<p>Ringo-zestaw</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw składający się z 6 elementów okrągłych, – wykonany z tworzywa sztucznego lub gumy, <p>średnica 18 cm. (+/- 20%),</p>								
27	<p>Basen z podświetlanymi piłeczkami (duży)</p> <ul style="list-style-type: none"> – wymiary basenu: długość ok. 200cm, szerokość 200 cm, wysokość 60 cm. (+/- 20%), – średnica piłeczek 6 cm. (+/- 20%), – ilość sztuk piłeczek min. 4000, – sterowany za pomocą pilota, – ilość kolorów świecenia min. 16, 								

	<ul style="list-style-type: none"> - częstotliwość zmiany kolorów 4 (błyskanie, migotanie, blaknięcie, płynne przechodzenie), 								
28	<p>Haki oczkowe wraz z karabińczykami (5 sztuk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw składający się z 5 sztuk, - haki z karabińczykami do mocowania sprzętu podwieszanego, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
29.	<p>Krętki do sprzętu podwieszanego</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie umożliwiające wykonywanie ruchów obrotowych na sprzęcie podwieszanym, - wykonane z aluminium, lub stali nierdzewnej, - minimalna wytrzymałość 24 KN, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
30.	<p>Drabinka linowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość drabinki 1,8 m. (+/- 20%), - szerokość drabinki 45 cm (+/- 20%), - drabinka wykonana z tworzywa sztucznego, szczebelki wykonane z drewna, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
31.	<p>Ścieżka sensoryczna 6-elementowa języki</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 półkuli z wypustkami antypoślizgowymi, - średnica 15 cm. (+/- 20%), - wysokość 8 cm. (+/- 20%), - każdy element innego koloru, - wykonane z kauczuku naturalnego, 	Szt.	1						
32	<p>Ścieżka sensoryczna 8-elementowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieżka sensoryczna 8 zszytych ze sobą kwadratów, - długość ścieżki 250 cm. (+/- 20%), - wielkość kwadratów 30 cm x 30 cm (+/- 20%), - wypełnienie w każdym elemencie inne, - wykonane z kolorowej bawełny, 	Szt.	1						
33.	<p>Pilka skacząca z rogami 55 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z PCV, - pokryta antypoślizgowym materiałem, - średnica piłki 55 cm. (+/- 20%), 	Szt.	1						
34	<p>Pilka rehabilitacyjna 65 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z PCV, 	Szt.	1						



	<ul style="list-style-type: none"> - pokryta antypoślizgowym materiałem, - średnica piłki 65 cm (+/- 20%), 								
35.	<p>Piłka wałek 50x100 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - owalna piłka gimnastyczna ze zwężeniem w środkowej części, - wymiary 50 cm x100 cm. (+/- 20%), - wykonana z PCV, - w zestawie z pompką, 	Szt.	1						
36.	<p>Piłka sensoryczna z wypustkami 25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z PCV z wypustkami o długości 25 cm (+/- 20%), 	Szt.	1						
37.	<p>Pedały samobieżne- kordonka</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane w wytrzymałego tworzywa, - długość 40 cm (+/- 20%), - obciążenie max do 90 kg, - w zestawie wymagane uchwyty do przetrzymywania, 	Szt.	1						
38.	<p>Pogo ball</p> <p>dmuchana piłka wykonana z tworzywa wraz z platformą z tworzywa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 40 cm. (+/- 20%), - - maksymalne obciążenie do 80 kg. 	Szt.	1						
39.	<p>Trapez</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary trapezu 50 cm (+/- 20%), - długość linek 50 cm (+/- 20%), - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
40.	<p>Tunel wesola gąsienica</p> <ul style="list-style-type: none"> - tunel wykonany z poliestru, - wymiary 45 cm x 170 cm (+/- 20%), 	Szt.	1						
41.	<p>Tunel sensoryczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tkaniny łatwej do utrzymania czystości, - wypełniony specjalnym granulem, - wymiary : długość tunelu 70 cm, średnica 60 cm (+/- 20%), 	Szt.	1						
42.	<p>Kamizelka obciążeniowa średnia (specjalistyczna)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana ze sztruksu z kieszeniami na min. 16 woreczków obciążeniowych, - w zestawie z 16 woreczkami, - rozmiar przystosowany dla dzieci w wieku od 3-6 lat, 	Szt.	1						
43.	<p>Koczek obciążeniowy średni</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwustronny wykonany: z kolorowej bawełny, sztruksu lub miękkiego polaru, 	Szt.	1						



	<ul style="list-style-type: none"> - wypełnienie kocyka z granulatem szklanym lub żwirek, - wymiary: 100 cm x 150 cm (+/- 20%), 								
44.	<p>Huśtawka fotel</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko w kształcie fotela, - wymagana regulacja wysokości, - obita materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24, 	Szt.	1						
45.	<p>Elastyczny strój duszka</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z materiału lycry, - rozmiar odpowiedni dla dzieci wieku od 3-6 lat, 	Szt.	1						
46.	<p>Tunel nieskończoności</p> <ul style="list-style-type: none"> - tunel nieskończoności, - wykonane ze szkła hartowanego całość obita pianką i łatwą w utrzymaniu czystości skórą ekologiczną, - urządzenie LED o długości 150 cm szerokość 50 cm (+/- 20%), - muszą zawierać 3 kształty takie jak trójkąt, kwadrat, okrąg - oświetlenie tunelu w kolorze zielonym, - sterowany za pomocą pilota radiowego, - przystosowany do montażu na ścianie, 	Szt.	1						
47.	<p>Wyspa światłowodowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłożona lustrami akrylowymi po bocznych ścianach, - lustra bezpieczne odporne na ewentualne uderzenia, - wyspa składająca się: z dwóch luster ustawionych prostopadle do siebie, miękkiej, kolorowej podłogi, która wykonana jest z pianki poliuretanowej obitej kolorową tkaniną plecakową(wodoodporna) oraz wiązki światłowodów, - wymiary płyt min. 110x120 cm, - wymagane jest, aby zestaw zawierał min.100 szt. światłowodów, o długości 2m, - sterowane pilotem, 	Szt.	1						
48.	<p>Projektor laserowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażony w technologię holograficzną i nowoczesny laser, - dwie soczewki, które tworzą tysiące gwiazd z chmurkami lub bez nich, - możliwość regulacji, - wymagane jest, aby były dwa sposoby wyświetlania kosmicznego otoczenia, 	Szt.	1						

49.	<p>Tablica kolorowa mobilna</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 38 x 20 x 117 cm. (+/- 20%), - sterowanie mikrofonem za pomocą potencjometru, który znajduje się pod obudową urządzenia, - tablica wyposażona w radio z CD i MP3 oraz dwa przewodowe mikrofony, 	Szt.	1						
50.	<p>Zestaw do aromaterapii</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw zawierający urządzenie o funkcjach rozpylacza zapachu powietrza, nawilża powietrze, oczyszcza, jonizatora oraz lampy, w zestawie musi znajdować się min. 10 olejków, 	Szt.	1						
51.	<p>Tor świetlno- dźwiękowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 połowy tor świetlno-dźwiękowy, - zbudowany z płytek ze szkła akrylowego z kolorowymi polami, - pola muszą emitować światło i dźwięk pod wpływem nacisku, - podłoga połączona z panelem ściennym- tablica kurantów, 	Szt.	1						
52.	<p>Projektor solar 100 LED</p> <ul style="list-style-type: none"> - min.100 LED, - projektor z silnikiem DUAL, - projektor sterowany zdalnie przez WIFI za pomocą aplikacji, - możliwość zastosowania w projektorze tarcz żelowych płynnych oraz tarcz z obrazkami na płycie szklanej, 	Szt.	1						
53.	<p>Kolumna wodna 20 x 190</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolumna wodna z tapicerowaną nakładką, - możliwość sterowania kolorem i nasyceniem bąbelków, powietrza za pomocą dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu, - rozmiar 20 x 190 cm (+/- 20%) 	Szt.	1						
54.	<p>Tarcze żelowe (zestaw 2 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw składający się z dwóch tarcz żelowych, - tarcza ciekła wielokolorowa składająca się z różnokolorowego żelu, który umieszczony jest w trzech warstwach szkła, - tarcze żelowe przystosowane do projektora opisanego w poz. 52, 	Szt.	1						

55.	<p>Podświetlany, blat, z zestawem pomocy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw do terapii sensorycznej - panel LED - światło LED w kolorze bieli rozświetlający równomiernie całą powierzchnię, - o wymiarach ok 50cm x 40cm x 10 cm(+/- 20%), - w zestawie z zasilaczem i akcesoriami typu żelowe krążki, tęczowe literki lub kolorowe plamy min 2 akcesoria, 	Szt.	1					
56.	<p>Klocki sensoryczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw drewnianych klocków z kolorowymi okienkami, - okienka wykonane z akrylu. A w środku: koraliki, kolorowy piasek i woda z brokatem, - klocki muszą być w 4 różnych kształtach: półkole, kwadrat, trójkąt i prostokąt, - zestaw składający się z min. 24 elementów, 	Szt.	1					
57.	<p>Kula lustrzana</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotowa kula lustrzana z napędem elektrycznym o średnicy 50 cm (+/- 20%), - wykonana z włókna szklanego, 	Szt.	1					
58.	<p>Ścianka wspinaczkowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana jest z dwóch paneli ze sklejki, - całość zabezpieczona bezbarwnym lakierem bezpiecznym dla dzieci, - elementy składowe wykonane wyłącznie z atestowanych materiałów o różnej fakturze i w rozmaitych rozmiarach, - w skład elementów przytwierdzonych do ścianki wchodzi: różnokolorowe kamienie wspinaczkowe o szorstkiej antypoślizgowej, powierzchni, - minimalne wymiary szerokość 50 cm a wysokość 110 cm (+/- 20%), 	Szt.	1					
59	<p>Trampolina duża</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica 102 cm-110 cm. (+/- 20%), - wysokość 25 cm. (+/- 20%), - obciążenie min. 130 kg, 	Szt.	1					
60	<p>Wiszące obręcze</p> <ul style="list-style-type: none"> - drewniane obręcze w komplecie z linkami z tworzywa sztucznego, - zakres regulacji: 90 – 150 cm, (+/- 20%), - zewnętrzna średnica obręczy: 23 cm, wewnętrzna średnica 	Szt.	1					

	obręczy: 17 cm, (+/- 20%), – sprzęt dostosowany do użytkowania na stalowym podwiesiu typu U opisanym w pozycji 24,								
				Razem:					

Wymagania dotyczące sprzętu:

1. Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2019 lub 2020.
2. Tapicerka obiciowa na meblach (kozetki, leżanki, fotel do pobierania krwi, wyposażenie Sali kinezyterapii) wykonana z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję, odpornego na działanie środków do dezynfekcji powierzchniowej. Kolor tapicerki obiciowej do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania, uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi dostarczonych urządzeń.

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem, jakości wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych.

2. Oświadczamy, że dostarczone urządzenia od pozycji 1 do pozycji 25 posiadać będą wymagany prawem wpis do rejestru wyrobów medycznych. Dokumenty te w tym zakresie zobowiązujemy się dostarczyć w przypadku wyboru naszej oferty na żądanie Zamawiającego lub w trakcie trwania zawartej umowy.

Informacja dla Wykonawcy:

1. **Cena oferty skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca koszty dostawy na adres Zamawiającego, montażu i pakowania na czas transportu.**
2. **Z uwagi na fakt, że w części nr 2 zestawiono różne artykuły, Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zastosowanie właściwej stawki podatku VAT, odpowiedniej dla każdego z artykułów.**

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki*